

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/plafon-listwa-vespa-black-iii-8841-nowodvorski-p-42157.html>



Plafon Listwa VESPA BLACK III 8841 Nowodvorski

Cena	449,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8841
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	AR111/QR111/ES111
Ilość źródeł światła	3

Opis produktu

Plafon Listwa VESPA BLACK III 8841 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa sufitowa VESPA III o symbolu 8841:

- Symbol: 8841
- Typ źródła światła: GU10 ES111
- Maksymalna moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne (nie zawarte w zestawie)
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Podział sekcji: 1/2
- Klasa szczelności (IP): IP20
- Wysokość: 17-21 cm
- Szerokość: 11.4-21 cm
- Długość: 50-63 cm
- Długość podsufitki: 50 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 11 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 11.4 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana

- Materiał dodatkowy: Chrom
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Lampa sufitowa VESPA III (symbol 8841) posiada trzy punkty świetlne, które obsługują źródła światła typu GU10 ES111 o maksymalnej mocy 15W (tylko LED). Źródła światła są wymienne, ale nie są one zawarte w zestawie. Lampa ma klasę szczelności IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Wymiary lampy mogą się różnić. Wysokość oscyluje w przedziale od 17 do 21 cm, szerokość mieści się w zakresie od 11.4 do 21 cm, a długość mieści się w zakresie od 50 do 63 cm. Długość podsufitki wynosi 50 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 11 cm i szerokość 11.4 cm.

Lampa wykonana jest z lakierowanej stali, a dodatkowym materiałem jest chrom. Kolor wiodący lampy to czarny, a jego symbol to P013 RAL 9005.

Lampa działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza izolację podwójną lub wzmocnioną. Metoda montażu lampy to montaż bezpośredni. Należy zauważyć, że zestaw montażowy nie jest zawarty w opisie produktu.