Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 17:47

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/plafon-malakka-led-9501-nowodvorski-ip44-p-35604.html



Plafon MALAKKA LED 9501 Nowodvorski IP44

Cena	**499,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**9501N**
Kod producenta	**9501**
Producent	**Nowodvorski**

Opis produktu

Plafon MALAKKA LED 9501 Nowodvorski IP44

Oto opis plafonu MALAKKA LED:

- Symbol: 9501
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 18W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP44
- Żywotność: 20000h
- Wysokość: 8 cm
- Szerokość: 29,5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium
- Materiał dodatkowy: Szkło
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający: Chrom
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień świetlny: 940 lm

- Kąt świecenia: 120°
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Plafon MALAKKA LED posiada symbol 9501 i jest wyposażony w źródło światła typu LED, które jest zintegrowane z lampą i nie wymaga wymiany. Maksymalna moc plafonu wynosi 18W. Plafon jest wyposażony w jedno punktowe źródło światła.

Stopień ochrony IP44 oznacza, że plafon jest chroniony przed pyłem oraz zachlapaniem wodą z różnych kierunków. Jest to odpowiedni stopień ochrony dla użytku w łazience lub innych miejscach, gdzie występuje wilgoć.

Wymiary plafonu to 8 cm wysokości i 29,5 cm szerokości.

Plafon MALAKKA LED wykonany jest z aluminium, a dodatkowo posiada elementy ze szkła. Kolor wiodący plafonu to biały, a kolor uzupełniający to chrom.

Plafon emituje światło o temperaturze barwowej 4000K, co daje neutralne białe światło. Posiada strumień świetlny równy 940 lm, a kąt świecenia wynosi 120°. Wskaźnik oddawania barw (CRI) wynosi co najmniej 80, co oznacza, że kolory będą dobrze odwzorowane.

Plafon działa przy napięciu ~220-230 V i częstotliwości 50/60 Hz. Jest klasy ochronności I, co oznacza, że posiada podwójną izolację ochronną. Montaż plafonu odbywa się bezpośrednio, najczęściej na powierzchni podłoża, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów lub mocowań. Plafon zawiera zestaw montażowy, co ułatwia jego instalację.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10