


Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/plafon-organic-i-8303-nowodvorski-p-66627.html>

Plafon ORGANIC I 8303 Nowodvorski



Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8303
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 11-20cm
Źródło światła	GX53
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Plafon ORGANIC I 8303 Nowodvorski

Oto opis produktu - plafonu ORGANIC I:

- Symbol: 8303
- Typ źródła światła: GX53
- Max moc: 1x12W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 2.7 cm
- Szerokość: 20.5 cm
- Długość: 20.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz

- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Plafon ORGANIC I to lampa sufitowa, która wniesie do Twojego wnętrza namiastkę natury. Jej kształt przypomina kamień, a czarny kolor nadaje jej elegancji. Plafon doskonale wpisuje się w skandynawski styl aranżacyjny. Może zostać zamontowany na suficie korytarza, pojedynczo lub w połączeniu z innymi lampami z kolekcji ORGANIC, co pozwoli stworzyć zróżnicowaną kompozycję świetlną i zapewnić optymalne oświetlenie w przestrzeni.

Plafon ORGANIC I posiada jeden punkt świetlny i wykorzystuje źródło światła typu GX53 o maksymalnej mocy 1x12W. Źródła światła są wymienne, jednak w zestawie nie znajduje się żadne źródło światła, które należy dokupić osobno. Plafon składa się z jednej sekcji świetlnej.

Wymiary plafonu wynoszą 2.7 cm wysokości, 20.5 cm szerokości i 20.5 cm długości. Wykonany jest z lakierowanej stali. Kolor wiodący to czarny, a jego symbol koloru to P013 RAL 9005.

Plafon ORGANIC I ma stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie jest odporny na wilgoć.

Plafon działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest objęty klasą ochronności I, co oznacza pojedynczą izolację ochronną. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że plafon jest umieszczany bezpośrednio na powierzchni montażowej, np. na suficie.