Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 07:47

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/plafon-organic-i-8303-nowodvorski-p-66627.html



Plafon ORGANIC I 8303 Nowodvorski

Cena	**129,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**8303N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**odcienie czerni**
Styl	**nowoczesny**
Szerokość lampy	**plafony 11-20cm**
Źródło światła	**GX53**
Ilość źródeł światła	**1**

Opis produktu

Plafon ORGANIC I 8303 Nowodvorski

Oto opis produktu - plafonu ORGANIC I:

- Symbol: 8303
- Typ źródła światła: GX53
- Max moc: 1x12W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 2.7 cm
- Szerokość: 20.5 cm
- Długość: 20.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V

- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Plafon ORGANIC I to lampa sufitowa, która wniesie do Twojego wnętrza namiastkę natury. Jej kształt przypomina kamień, a czarny kolor nadaje jej elegancji. Plafon doskonale wpisuje się w skandynawski styl aranżacyjny. Może zostać zamontowany na suficie korytarza, pojedynczo lub w połączeniu z innymi lampami z kolekcji ORGANIC, co pozwoli stworzyć zróżnicowaną kompozycję świetlną i zapewnić optymalne oświetlenie w przestrzeni.

Plafon ORGANIC I posiada jeden punkt świetlny i wykorzystuje źródło światła typu GX53 o maksymalnej mocy 1x12W. Źródła światła są wymienne, jednak w zestawie nie znajduje się żadne źródło światła, które należy dokupić osobno. Plafon składa się z jednej sekcji świetlnej.

Wymiary plafonu wynoszą 2.7 cm wysokości, 20.5 cm szerokości i 20.5 cm długości. Wykonany jest z lakierowanej stali. Kolor wiodący to czarny, a jego symbol koloru to P013 RAL 9005.

Plafon ORGANIC I ma stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie jest odporny na wilgoć.

Plafon działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest objęty klasą ochronności I, co oznacza pojedynczą izolację ochronną. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że plafon jest umieszczany bezpośrednio na powierzchni montażowej, np. na suficie.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10