

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/plafon-organic-i-8305-nowodvorski-p-66626.html>

Plafon ORGANIC I 8305 Nowodvorski



Cena	129,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8305N
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 11-20cm
Źródło światła	GX53
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Plafon ORGANIC I 8305 Nowodvorski

Oto opis produktu - plafonu ORGANIC I:

- Symbol: 8305
- Typ źródła światła: GX53
- Max moc: 1x12W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 2.7 cm
- Szerokość: 20.5 cm
- Długość: 20.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V

- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Plafon ORGANIC I to lampa sufitowa, która łączy w sobie minimalizm i lekką formę. Jej kształt jest asymetryczny, co dodaje jej charakteru i wpływa na harmonię w pomieszczeniu. Plafon został zainspirowany naturą i jest uniwersalny, co czyni go odpowiednim zarówno dla dzieci, jak i nastolatków. Dzięki uniwersalnej bieli doskonale komponuje się zarówno z pastelowymi kolorami, jak i bardziej intensywnymi barwami, a jej design jest modny i aktualny na przestrzeni lat.

Plafon ORGANIC I posiada jeden punkt świetlny i wykorzystuje źródło światła typu GX53 o maksymalnej mocy 1x12W. Źródła światła są wymienne, jednak w zestawie nie znajduje się żadne źródło światła, które należy dokupić osobno. Plafon składa się z jednej sekcji świetlnej.

Wymiary plafonu wynoszą 2.7 cm wysokości, 20.5 cm szerokości i 20.5 cm długości. Wykonany jest z lakierowanej stali. Kolor wiodący to biały, a jego symbol koloru to P004 RAL 9003.

Plafon ORGANIC I ma stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie jest odporny na wilgoć.

Plafon działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest objęty klasą ochronności I, co oznacza pojedynczą izolację ochronną. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że plafon jest umieszczany bezpośrednio na powierzchni montażowej, np. na suficie.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10