Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 09:18

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/plafon-organic-iii-8302-nowodvorski-p-66625.html



Plafon ORGANIC III 8302 Nowodvorski

Cena	**259,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**8302N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**odcienie czerni**
Styl	**nowoczesny**
Szerokość lampy	**plafony 31-40cm**
Źródło światła	**GX53**
Ilość źródeł światła	**3**

Opis produktu

Plafon ORGANIC III 8302 Nowodvorski

Oto opis produktu - plafonu ORGANIC III:

- Symbol: 8302
- Typ źródła światła: GX53
- Max moc: 3x12W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 2.7 cm
- Szerokość: 39.5 cm
- Długość: 39.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V

- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Plafon ORGANIC III to lampa sufitowa inspirowana matką naturą, która od wieków stanowi źródło inspiracji dla artystów, naukowców i architektów. Plafon ma kształt przypominający kamień i jest dostępny w kolorze czarnym. Doskonale pasuje do różnorodnych i harmonijnych wnętrz. Możesz zamontować go pojedynczo lub w zestawieniu z innymi plafonami ORGANIC w różnych odległościach od siebie. Lampa świetnie sprawdzi się w korytarzach lub wiatrołapach urządzonych zarówno w stylu skandynawskim, jak i nowoczesnym.

Plafon ORGANIC III ma trzy punkty świetlne i używa źródła światła typu GX53 o maksymalnej mocy 3x12W, które można wymieniać. W zestawie nie znajduje się źródło światła, które należy dokupić osobno. Plafon składa się z jednej sekcji świetlnej.

Wymiary plafonu wynoszą 2.7 cm wysokości, 39.5 cm szerokości i 39.5 cm długości. Wykonany jest z lakierowanej stali. Kolor wiodący to czarny, a jego symbol koloru to P013 RAL 9005.

Plafon ORGANIC III ma stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie jest odporny na wilgoć.

Plafon działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest objęty klasą ochronności I, co oznacza pojedynczą izolację ochronną. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że plafon jest umieszczany bezpośrednio na powierzchni montażowej, np. na suficie.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10