Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 09:21

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/plafon-pan-led-s-8173-nowodvorski-30cm-ip44-p-66789.html



Plafon PAN LED S 8173 Nowodvorski 30cm IP44

Cena	**599,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**8173N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**szkło**
Kolor przeważający	**odcienie bieli**
Styl	**nowoczesny**
Szerokość lampy	**plafony 21-30cm**
Źródło światła	**LED zintegrowane**
Ilość źródeł światła	**1**
Klasa szczelności	**IP44**
Barwa światła LED	**neutralna**

Opis produktu

Plafon PAN LED S 8173 Nowodvorski 30cm IP44

Oto opis produktu - plafon PAN LED S:

- Symbol: 8173
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 12W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w zestawie)
- Zawiera źródło światła: Tak
- Klasa szczelności (IP): IP44
- Żywotność: 20000h
- Wysokość: 8.5 cm
- Długość: 30 cm
- Materiał wiodący: Szkło
- Materiał dodatkowy I: Stal chromowana
- Kolor wiodący: Chrom
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień świetlny: 770 lm

- Kąt świecenia: 120 °
- CRI (wskaźnik oddawania barw): ≥80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I

Plafon PAN LED S jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia małych łazienek. Posiada minimalistyczną formę plafonu, która pasuje zarówno do łazienek urządzonych w stylu nowoczesnym, jak i klasycznym. Oryginalny mleczny klosz znajduje się wewnątrz transparentnego klosza, co zapewnia rozproszenie światła i tworzy interesujący efekt wizualny.

Plafon posiada podwyższony stopień ochrony IP44, co oznacza, że jest odporny na wilgoć i może być montowany w miejscach narażonych na działanie wilgoci, takich jak łazienki.

Plafon PAN LED S wykorzystuje źródło światła typu LED o maksymalnej mocy 12W. Źródła światła są zintegrowane i zawarte w zestawie, co oznacza, że nie trzeba ich wymieniać. Plafon emituje światło o temperaturze barwowej 4000K, co daje neutralny biały kolor światła. Strumień świetlny wynosi 770 lm, a kąt świecenia wynosi 120°, co zapewnia równomierne oświetlenie pomieszczenia. CRI (wskaźnik oddawania barw) wynosi ≥80, co oznacza, że kolory będą dobrze odwzorowane.

Plafon PAN LED S działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest kompatybilny z napięciem ~220-230V. Ma klasę ochronności I, co oznacza, że jest uziemiony. Materiałem wiodącym jest szkło, a dodatkowym materiałem I jest stal chromowana. Kolor wiodący to chrom, który nadaje plafonowi elegancki wygląd.

Dzięki swojej konstrukcji i właściwościom, plafon PAN LED S jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia małych łazienek, zapewniając jednocześnie estetyczny wygląd i ochronę przed wilgocią.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10