Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:12

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/plafon-point-graphite-silvergraphite-white-s-6006-p-16692.html



Plafon Point graphite silver/graphite white S 6006

Cena	**125,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**6006N**
Kod producenta	**6006**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**odcienie grafitu**
Styl	**nowoczesny**
Szerokość lampy	**plafony 11-20cm**
Źródło światła	**GU10**
Ilość źródeł światła	**1**

Opis produktu

Plafon Point graphite silver/graphite white S 6006

Oto opis lampy punktowej POINT S:

- Symbol: 6006
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED (obsługuje jedną diodę LED o maksymalnej mocy 10W)
- Źródła światła: Wymienne (możliwość wymiany źródła światła)
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroniony przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią)
- Wysokość: 8 cm
- Szerokość: 12.7 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Grafitowy
- Kolor uzupełniający I: Srebrny
- Kolor uzupełniający II: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P010 RAL 7016

- Symbol koloru uzupełniającego I: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I (podwójna izolacja lub uziemienie)
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni (lampa jest montowana bezpośrednio na powierzchni)
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa punktowa POINT S posiada jeden punkt świetlny z możliwością zamiany źródła światła. Maksymalna moc obsługiwanego źródła światła wynosi 10W. Stopień ochrony IP20 oznacza, że lampa jest chroniona przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, jednak nie jest odporna na wilgoć.

Wymiary lampy to 8 cm wysokości i 12.7 cm szerokości. Materiałem wiodącym jest stal lakierowana. Kolor wiodący to grafitowy, a dodatkowe kolory to srebrny i biały. Symbol koloru wiodącego to P010 RAL 7016, a symbol koloru uzupełniającego I to P004 RAL 9003.

Lampa jest przystosowana do pracy przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Zgodna jest z klasą ochronności I, co oznacza podwójną izolację lub uziemienie. Metoda montażu to montaż bezpośredni, a lampa zawiera zestaw montażowy.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10