

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/podtynkowa-oprawa-liniowa-midi-led-20w-3000k-10062-nowodvorski-p-85119.html>



Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 20W 3000K 10062 Nowodvorski

Cena	319,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10062
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	ciepła

Opis produktu

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 20W 3000K 10062 Nowodvorski

Oto opis podtynkowej oprawy liniowej MIDI LED 20W 3000K:

- Symbol: 10062
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 20W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w oprawie)
- Ilość punktów świetlnych: 5
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20 (chroniona przed pyłem, ale nieodporna na wodę)
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 4,9 cm
- Szerokość: 5,4 cm
- Długość: 20,7 cm
- Kształt otworu: Prostokątny
- Wymiary otworu: 19,5 x 4,5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Kolor wiodący: Czarny

- Temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- Strumień świetlny: 1800 lm
- Kąt świecenia: 36°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): >90 (bardzo wysoki)
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochrony: II (podwójna izolacja)

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 20W 3000K składa się z 5 punktów świetlnych, które zapewniają jasne i równomierne oświetlenie. Oprawa jest przeznaczona do montażu podtynkowego i ma prostokątny kształt otworu. Wykonana jest z lakierowanego aluminium, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Kolor dominujący to czarny, nadając oprawie elegancki charakter.

Oprawa emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 3000K, które tworzy przytulną atmosferę. Strumień świetlny wynosi 1800 lm, a kąt świecenia wynosi 36°, co pozwala na skupienie światła na konkretnym obszarze. Wskaźnik oddawania barw (CRI) przekracza 90, co oznacza, że kolory będą odwzorowane bardzo wiernie.

Oprawa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i zasilana jest napięciem ~220-230 V. Posiada również klasę ochrony II, co oznacza, że ma podwójną izolację i nie wymaga uziemienia.

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 20W 3000K to stylowe i funkcjonalne rozwiązanie oświetleniowe, które znajdzie zastosowanie w różnych przestrzeniach, takich jak pomieszczenia mieszkalne, biura czy galerie. Dzięki swojej wydajności i trwałości zapewnia długotrwałe i efektywne oświetlenie.