

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/podtynkowa-oprawa-liniowa-midi-led-40w-3000k-10063-nowodvorski-p-85117.html>



Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 40W 3000K 10063 Nowodvorski

Cena	559,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10063
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	ciepła

Opis produktu

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 40W 3000K 10063 Nowodvorski

Oto opis podtynkowej oprawy liniowej MIDI LED 40W 3000K:

- Symbol: 10063
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 40W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w oprawie)
- Ilość punktów świetlnych: 10
- IP: IP20 (chroniona przed pyłem, ale nieodporna na wodę)
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 4,9 cm
- Szerokość: 5,4 cm
- Długość: 39,7 cm
- Wymiary otworu: 38,8 x 4,5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- Strumień świetlny: 3300 lm

- Kąt świecenia: 36°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): >90 (bardzo wysoki)
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II (podwójna izolacja)

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 40W 3000K jest wyposażona w 10 punktów świetlnych, które dostarczają efektywne i równomierne oświetlenie. Jest przeznaczona do montażu podtynkowego. Obudowa oprawy została wykonana z lakierowanego aluminium, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Kolor dominujący to czarny, co nadaje oprawie elegancki charakter.

Oprawa emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 3000K, co tworzy przytulną atmosferę. Strumień świetlny wynosi 3300 lm, a kąt świecenia wynosi 36°, co pozwala na skupienie światła na konkretnym obszarze. Wskaźnik oddawania barw (CRI) przekracza 90, co oznacza, że kolory będą odwzorowane bardzo wiernie.

Oprawa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i zasilana jest napięciem ~220-230 V. Posiada również klasę ochronności II, co oznacza, że ma podwójną izolację i nie wymaga uziemienia.

Podtynkowa oprawa liniowa MIDI LED 40W 3000K to eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie oświetleniowe, które znajdzie zastosowanie w różnych przestrzeniach, takich jak pomieszczenia mieszkalne, biura czy restauracje. Dzięki swojej wysokiej wydajności świetlnej, oprawa zapewni odpowiednie oświetlenie i stworzy przyjemną atmosferę.