

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/podtynkowa-oprawa- liniowa-mini-led-20w-3000k-10045-nowodvorski-p-85113.html>



## Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 20W 3000K 10045 Nowodvorski

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cena               | <b>339,00 zł</b>                                                     |
| Dostępność         | <b>Dostępny - z terminem realizacji</b>                              |
| Czas wysyłki       | <b>od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień</b> |
| Numer katalogowy   | <b>10045</b>                                                         |
| Producent          | <b>Nowodvorski</b>                                                   |
| Materiał wykonania | <b>metal</b>                                                         |
| Kolor przeważający | <b>odcienie bieli</b>                                                |
| Styl               | <b>nowoczesny</b>                                                    |
| Źródło światła     | <b>LED zintegrowane</b>                                              |
| Barwa światła LED  | <b>ciepła</b>                                                        |

### Opis produktu

#### Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 20W 3000K 10045 Nowodvorski

Oto opis podtynkowej oprawy liniowej MINI LED 20W 3000K:

- Symbol: 10045
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 20W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w oprawie)
- Ilość punktów świetlnych: 10
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20 (chroniona przed pyłem, ale nieodporna na wodę)
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 4.8 cm
- Szerokość: 4.5 cm
- Długość: 28 cm
- Wymiary otworu: 27,3 x 3,7 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający: Czarny

- Temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- Strumień świetlny: 1220 lm
- Kąt świecenia: 30°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): >90 (bardzo wysoki)
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II (podwójna izolacja)

Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 20W 3000K posiada 10 punktów świetlnych, które zapewniają równomierne oświetlenie. Jest to oprawa jednosekcyjna, przeznaczona do montażu podtynkowego. Jej obudowa wykonana jest z lakierowanego aluminium, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd. Kolor dominujący to biały, a kolor uzupełniający to czarny, nadając oprawie kontrastowy charakter.

Oprawa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co daje ciepłą biel, idealną do stwarzania przytulnej atmosfery w pomieszczeniach. Strumień świetlny wynosi 1220 lm, a kąt świecenia wynosi 30°, co pozwala na skupienie światła na konkretnym obszarze. Wskaźnik oddawania barw (CRI) przekracza 90, co oznacza, że kolory będą odwzorowane bardzo wiernie.

Oprawa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i zasilana jest napięciem ~220-230 V. Posiada również klasę ochronności II, co oznacza, że ma podwójną izolację i nie wymaga uziemienia.

Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 20W 3000K to efektywne i stylowe rozwiązanie oświetleniowe, które znajdzie zastosowanie w różnych pomieszczeniach, dostarczając przyjemne i równomierne oświetlenie o ciepłym odcieniu bieli.