

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/podtynkowa-oprawa-liniowa-mini-led-20w-4000k-10046-nowodvorski-p-85112.html>



Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 20W 4000K 10046 Nowodvorski

Cena	339,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10046
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	neutralna

Opis produktu

Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 20W 4000K 10046 Nowodvorski

Oto opis podtynkowej oprawy liniowej MINI LED 20W 4000K:

- Symbol: 10046
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 20W
- Ilość punktów świetlnych: 10
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20 (chroniona przed pyłem, ale nieodporna na wodę)
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 4.8 cm
- Szerokość: 4.5 cm
- Długość: 28 cm
- Wymiary otworu: 27,3 x 3,7 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający: Czarny
- Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)

- Strumień świetlny: 1280 lm
- Kąt świecenia: 30°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): >90 (bardzo wysoki)
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II (podwójna izolacja)

Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 20W 4000K jest wyposażona w 10 punktów świetlnych, które zapewniają równomierne oświetlenie. Jest to oprawa jednosekcyjna, idealna do montażu podtynkowego. Jej obudowa wykonana jest z lakierowanego aluminium, co zapewnia trwałość i elegancki wygląd. Kolor dominujący to biały, natomiast kolor uzupełniający to czarny, dodając oprawie kontrastowego charakteru.

Oprawa liniowa emituje światło o temperaturze barwowej 4000K, co daje neutralną biel, odpowiednią do różnych zastosowań w pomieszczeniach. Strumień świetlny wynosi 1280 lm, a kąt świecenia wynosi 30°, co umożliwia skupienie światła na konkretnym obszarze. Wskaźnik oddawania barw (CRI) przekracza 90, co oznacza, że kolory będą odwzorowane bardzo wiernie.

Oprawa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest zasilana napięciem ~220-230 V. Posiada również klasę ochronności II, co oznacza, że ma podwójną izolację i nie wymaga uziemienia.

Podtynkowa oprawa liniowa MINI LED 20W 4000K to efektywne i stylowe rozwiązanie oświetleniowe, które znajdzie zastosowanie w różnych pomieszczeniach, zapewniając jasne i równomierne oświetlenie.