

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/reflektor-na-szyne-profile-iris-led-white-12w-4000k-30-9002-nowodvorski-p-41876.html>



Reflektor na szynę PROFILE IRIS LED WHITE 12W, 4000K 30° 9002 Nowodvorski

Cena	185,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9002
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	neutralna

Opis produktu

Reflektor na szynę PROFILE IRIS LED WHITE 12W, 4000K 9002 Nowodvorski

Oto opis produktu - Spot PROFILE IRIS LED 12W 4000K do 1-obwodowego systemu szynowego o symbolu 9002:

- Symbol: 9002
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 12W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- IP: IP20
- Żywotność: 30000h
- Wysokość: 11.7-19 cm
- Szerokość: 5 cm
- Długość: 12.5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PC
- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 4000K

- Strumień: 1100 lm
- Kąt: 30 °
- CRI (indeks oddawania barw): >80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Do systemu PROFILE

Spot PROFILE IRIS LED o mocy 12W jest przeznaczony do 1-obwodowego systemu szynowego. Posiada zintegrowane źródło światła o wysokiej wydajności, które jest zawarte w produkcie. Spot ma stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest chroniony przed pyłem, ale nie jest wodoodporny. Żywotność spotu wynosi 30000 godzin, co oznacza długą żywotność i niezawodność.

Spot ma regulowaną wysokość w zakresie od 11.7 cm do 19 cm oraz długość 12.5 cm. Wykonany jest z aluminium lakierowanego jako materiału wiodącego, a tworzywo sztuczne PC jest użyte jako materiał dodatkowy. Spot ma elegancki biały kolor, który pasuje do wielu rodzajów wnętrz.

Temperatura barwowa spotu wynosi 4000K, co zapewnia neutralne białe światło. Ma strumień świetlny wynoszący 1100 lm, a kąt świecenia wynosi 30°. CRI (indeks oddawania barw) wynosi powyżej 80, co oznacza, że kolory będą wyglądać naturalnie i wiernie.

Spot PROFILE IRIS LED działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności II, co oznacza podwójną izolację ochronną. Spot jest przeznaczony do montażu w systemie PROFILE, który umożliwia elastyczne i łatwe umieszczenie lampy na szynie.

Ten spot zapewnia efektywne oświetlenie i jest doskonałym rozwiązaniem do różnych zastosowań, takich jak oświetlenie sklepów, biur, galerii czy wnętrz mieszkalnych.