

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/reflektor-na-szynoprzewod-3-fazowy-3000k-ctls-milo-led-25w-commercial-lighting-8760-nowodvorski-p-64277.html>



Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy 3000K CTLS MILO LED 25W COMMERCIAL Lighting 8760 Nowodvorski

Cena	579,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8760
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	ciepła

Opis produktu

Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy 3000K CTLS MILO LED 25W COMMERCIAL Lighting 8760 Nowodvorski

Oto opis produktu - CTLS MILO LED 25W 3000K:

- Symbol: 8760
- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 25W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Żywotność: 50000h
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość: 196 mm
- Szerokość: 215 mm

- Materiał wiodący: Aluminium/Znal
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Chrom
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień: 1900 lm
- Kąt: 15/24/40 °
- CRI: ≥ 90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Do systemu Commercial Track Lights

CTLS MILO LED 25W 3000K to nowoczesne oświetlenie punktowe, wyposażone w zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 25W. Produkt zawiera wbudowane źródło światła, co eliminuje potrzebę osobnego zakupu.

Oświetlenie posiada 1 punkt świetlny o klasie ochronności IP20, co oznacza, że jest przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Posiada długą żywotność sięgającą 50000 godzin i objęte jest 5-letnią gwarancją.

Wymiary oświetlenia wynoszą 196 mm wysokości i 215 mm szerokości. Zostało wykonane z aluminium i Znalu, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Oświetlenie ma czarny kolor wiodący, a chrom stanowi kolor uzupełniający, nadając mu nowoczesny wygląd.

Temperatura barwowa oświetlenia wynosi 3000K, co odpowiada ciepłemu białemu światłu. Posiada strumień świetlny równy 1900 lm, a kąt rozsyłu światła można regulować w zakresie 15/24/40°, umożliwiając dostosowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb.

CTLS MILO LED 25W 3000K działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Oświetlenie należy do klasy ochronności I i jest montowane przy użyciu systemu Commercial Track Lights.

Jest to wszechstronne oświetlenie punktowe, które znajduje zastosowanie w różnych przestrzeniach, takich jak biura, sklepy, galerie sztuki czy wnętrza mieszkalne.