

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/reflektor-na-szynoprzewod-3-fazowy-4000k-ctls-milo-led-15w-commercial-lighting-8763-nowodvorski-p-64276.html>



Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy 4000K CTLS MILO LED 15W COMMERCIAL Lighting 8763 Nowodvorski

Cena	499,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8763
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	neutralna

Opis produktu

Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy 4000K CTLS MILO LED 15W COMMERCIAL Lighting 8763 Nowodvorski

Oto opis produktu - TLS MILO LED 15W 4000K:

- Symbol: 8763
- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 15W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Żywotność: 50000h
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość: 175 mm
- Szerokość: 215 mm

- Materiał wiodący: Aluminium/Znal
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Chrom
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień: 1300 lm
- Kąt: 15/24/50 °
- CRI: ≥ 90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Do systemu Commercial Track Lights

TLS MILO LED 15W 4000K to nowoczesne oświetlenie punktowe, które wykorzystuje zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 15W. Produkt jest wyposażony w wbudowane źródło światła, co oznacza, że nie wymaga osobnego zakupu.

Oświetlenie posiada 1 punkt świetlny o klasie ochronności IP20, co oznacza, że jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. Posiada długą żywotność sięgającą 50000 godzin oraz objęte jest 5-letnią gwarancją.

Wymiary oświetlenia to 175 mm wysokości i 215 mm szerokości. Wykonane jest z aluminium i Znalu, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Oświetlenie ma czarny kolor wiodący, a chrom stanowi kolor uzupełniający, nadając mu nowoczesny wygląd.

Temperatura barwowa oświetlenia wynosi 4000K, co odpowiada neutralnemu białemu światłu. Posiada strumień świetlny równy 1300 lm, a kąt rozsyłu światła można regulować w zakresie 15/24/50°, umożliwiając dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb.

TLS MILO LED 15W 4000K działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Oświetlenie należy do klasy ochronności I i montuje się je za pomocą systemu Commercial Track Lights.