

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/soft-led-60x-6-7541-p-79116.html>



Kinkiet SOFT LED 60X 6 7541 Nowodvorski

Cena	439,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	7541
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	T8
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Kinkiet SOFT LED 60X 6 7541 Nowodvorski

Oto opis produktu dla kinkietu SOFT LED 60X6:

- Symbol: 7541
- Typ źródła światła: LED TUBE T8
- Maksymalna moc: 11W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 6 cm
- Szerokość: 63 cm
- Odstawalność od ściany: 9 cm

Kinkiet SOFT LED 60X6 to nowoczesne oświetlenie ścienne, które doskonale nadaje się do oświetlania pomieszczeń, takich jak korytarze, sypialnie czy salon. Jego minimalistyczny design i kompaktowe rozmiary sprawiają, że jest funkcjonalnym i stylowym elementem wystroju wnętrza.

Kinkiet wykorzystuje źródło światła typu LED TUBE T8 o maksymalnej mocy 11W. Źródła światła są wymienne, co umożliwia ich łatwą wymianę w przypadku potrzeby. Kinkiet jest dostarczany z zamontowanym źródłem światła, więc nie trzeba go dodatkowo dokupywać.

Kinkiet SOFT LED 60X6 posiada jeden punkt świetlny, który emituje równomierne oświetlenie w wybranym kierunku. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom i prostemu designowi, kinkiet można łatwo zamontować na ścianie, zapewniając optymalne oświetlenie w danym obszarze.

Konstrukcja kinkietu wykonana jest z lakierowanego aluminium, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd. Materiałem dodatkowym jest tworzywo sztuczne PMMA, które zapewnia równomierne rozpraszanie światła.

Kinkiet ma wiodący kolor biały, oznaczony symbolem P004 RAL 9003. Ten kolor doskonale pasuje do różnych stylów wnętrz, dodając jasności i elegancji.

Wymiary kinkietu SOFT LED 60X6 to 6 cm wysokości, 63 cm szerokości i 9 cm odstawalności od ściany. Dzięki kompaktowym rozmiarom, kinkiet jest idealny do montażu na ścianach, gdzie potrzebne jest skierowane oświetlenie.

Montaż kinkietu odbywa się bezpośrednio na ścianie, co zapewnia prostotę i stabilność. Kinkiet posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest podwójnie izolowany. Działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz, a napięcie zasilania wynosi 220-230 V.