Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 16:41

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/soft-led-60x20-7538-p-79118.html



Plafon SOFT LED 60X20 7538 Nowodvorski

Cena	**559,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**7538N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**odcienie bieli**
Styl	**nowoczesny**
Źródło światła	**T8**
Ilość źródeł światła	**2**

Opis produktu

Plafon SOFT LED 60X20 7538 Nowodvorski

Oto opis produktu dla plafonu SOFT LED 60X20:

- Symbol: 7538
- Typ źródła światła: LED TUBE T8
- Maksymalna moc: 11W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 2
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 6 cm
- Szerokość: 20 cm
- Długość: 63 cm

Plafon SOFT LED 60X20 to funkcjonalne oświetlenie sufitowe, które zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie pomieszczeń. Doskonale nadaje się do różnych wnętrz, takich jak kuchnie, łazienki, biura czy przedpokoje.

Plafon wykorzystuje źródła światła typu LED TUBE T8 o maksymalnej mocy 11W. Źródła światła są wymienne, co umożliwia łatwą wymianę w przypadku potrzeby. Plafon jest dostarczany z zamontowanymi źródłami światła, więc nie trzeba ich dodatkowo dokupywać.

Plafon SOFT LED 60X20 posiada dwa punkty świetlne, które zapewniają równomierne oświetlenie w wybranych obszarach. Dzięki swoim wymiarom, plafon jest kompaktowy i łatwy w montażu.

Konstrukcja plafonu wykonana jest z lakierowanego aluminium, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Materiałem dodatkowym jest tworzywo sztuczne PMMA, które zapewnia równomierne rozpraszanie światła.

Plafon ma wiodący kolor biały, oznaczony symbolem P004 RAL 9003. Ten kolor pasuje do różnych stylów wnętrz, dodając jasności i elegancji.

Wymiary plafonu SOFT LED 60X20 to 6 cm wysokości, 20 cm szerokości i 63 cm długości. Dzięki kompaktowym rozmiarom, plafon można łatwo zamontować na suficie, zapewniając optymalne oświetlenie w danym obszarze.

Montaż plafonu odbywa się bezpośrednio na suficie, co zapewnia prostotę i stabilność. Plafon posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest podwójnie izolowany. Działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz, a napięcie zasilania wynosi 220-230 V.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10