Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:06

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/soft-led-60x6-7528-p-79102.html



Kinkiet Soft Led 60X6 7528 Nowodvorski

Cena	**439,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**7528N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**odcienie grafitu**
Styl	**nowoczesny**
Źródło światła	**T8**
Ilość źródeł światła	**1**

Opis produktu

Kinkiet Soft Led 60X6 7528 Nowodvorski

Oto opis produktu dla kinkietu Soft LED 60X6:

- Symbol: 7528
- Typ źródła światła: LED TUBE T8
- Maksymalna moc: 11W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 6 cm
- Szerokość: 63 cm
- Odstawalność od ściany: 9 cm

Kinkiet Soft LED 60X6 to eleganckie oświetlenie ścienne, idealne do stosowania w różnych wnętrzach, takich jak sypialnie, korytarze czy salon. Zapewnia skierowane oświetlenie, które jednocześnie tworzy przyjemną atmosferę.

Kinkiet wykorzystuje źródło światła typu LED TUBE T8 o maksymalnej mocy 11W. Źródła światła są wymienne, co umożliwia ich łatwą wymianę w przypadku potrzeby. Kinkiet jest dostarczany z zamontowanym źródłem światła, więc nie trzeba go dodatkowo dokupywać.

Kinkiet Soft LED 60X6 posiada jeden punkt świetlny, który skierowany jest w wybranym kierunku. Dzięki temu można precyzyjnie oświetlić wybraną część pomieszczenia lub stworzyć efektowne akcenty świetlne.

Konstrukcja kinkietu wykonana jest z lakierowanego aluminium, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd. Materiałem dodatkowym jest tworzywo sztuczne PMMA, które zapewnia równomierne rozpraszanie światła i dodatkową ochronę.

Kinkiet ma wiodący kolor grafitowy, oznaczony symbolem P010 RAL 7016. Ten elegancki kolor doskonale pasuje do różnych stylów wnętrz, nadając im nowoczesny i wyrafinowany wygląd. Kolor uzupełniający to biały.

Wymiary kinkietu Soft LED 60X6 to 6 cm wysokości i 63 cm szerokości. Kinkiet odstaje od ściany na odległość 9 cm, co pozwala na równomierne rozproszenie światła i efektowne oświetlenie.

Montaż kinkietu odbywa się bezpośrednio na powierzchni ściany, co zapewnia prostotę i stabilność. Kinkiet posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest podwójnie izolowany. Działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz, a napięcie zasilania wynosi 220-230 V.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10