

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/soft-led-60x6-7540-p-79113.html>

Plafon SOFT LED 60X6 7540 Nowodvorski



Cena	419,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	7540
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	T8
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Plafon SOFT LED 60X6 7540 Nowodvorski

Oto opis produktu dla plafonu SOFT LED 60X6:

- Symbol: 7540
- Typ źródła światła: LED TUBE T8
- Maksymalna moc: 11W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 6 cm
- Szerokość: 6 cm
- Długość: 63 cm

Plafon SOFT LED 60X6 to nowoczesne oświetlenie sufitowe, które doskonale pasuje do różnych pomieszczeń, takich jak korytarze, łazienki czy kuchnie. Jego minimalistyczny design i kompaktowe rozmiary sprawiają, że jest funkcjonalnym i dyskretnym elementem wystroju wnętrza.

Plafon wykorzystuje źródło światła typu LED TUBE T8 o maksymalnej mocy 11W. Źródła światła są wymienne, co umożliwia ich łatwą wymianę w przypadku potrzeby. Plafon jest dostarczany z zamontowanym źródłem światła, więc nie trzeba go dodatkowo dokupywać.

Plafon SOFT LED 60X6 posiada jeden punkt świetlny, który emituje równomierne oświetlenie wokół siebie. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom i prostemu designowi, plafon można z łatwością zamontować na różnych powierzchniach sufitowych.

Konstrukcja plafonu wykonana jest z lakierowanego aluminium, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd. Materiałem dodatkowym jest tworzywo sztuczne PMMA, które zapewnia równomierne rozpraszanie światła.

Plafon ma wiodący kolor biały, oznaczony symbolem P004 RAL 9003. Ten kolor doskonale pasuje do różnych stylów wnętrz, wprowadzając jasność i elegancję.

Wymiary plafonu SOFT LED 60X6 to 6 cm wysokości, 6 cm szerokości i 63 cm długości. Dzięki kompaktowym rozmiarom, plafon jest idealny do montażu na niewielkich powierzchniach sufitowych.

Montaż plafonu odbywa się bezpośrednio na powierzchni sufitu, co zapewnia prostotę i stabilność. Plafon posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest podwójnie izolowany. Działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz, a napięcie zasilania wynosi 220-230 V.

