Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 04:56

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/soft-led-60x60-7530-p-79100.html



Plafon Soft Led 60X60 7530 Nowodvorski

Cena	**999,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**7530N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**odcienie grafitu**
Styl	**nowoczesny**
Źródło światła	**T8**
Ilość źródeł światła	**5**

Opis produktu

Plafon Soft Led 60X60 7530 Nowodvorski

Oto opis produktu dla plafonu Soft LED 60X60:

- Symbol: 7530
- Typ źródła światła: LED TUBE T8
- Maksymalna moc: 11W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 5
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 6 cm
- Szerokość: 63 cm
- Długość: 63 cm

Plafon Soft LED 60X60 to nowoczesne oświetlenie sufitowe, które doskonale sprawdzi się w różnych pomieszczeniach, takich jak biura, sale konferencyjne czy kuchnie. Zapewnia jasne i równomierne oświetlenie, idealne do codziennego użytku.

Plafon wykorzystuje źródła światła typu LED TUBE T8 o maksymalnej mocy 11W. Źródła światła są wymienne, co umożliwia ich łatwą wymianę w przypadku konieczności. Plafon jest dostarczany z zamontowanymi źródłami światła, więc nie trzeba ich dodatkowo dokupywać.

Plafon Soft LED 60X60 posiada 5 punktów świetlnych, które zapewniają szerokie i równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Można skierować światło w wybrane kierunki, aby dostosować je do indywidualnych preferencji.

Konstrukcja plafonu wykonana jest z lakierowanego aluminium, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd. Materiałem dodatkowym jest tworzywo sztuczne PMMA, które zapewnia równomierne rozpraszanie światła i dodatkową ochronę.

Plafon ma kolor wiodący grafitowy, oznaczony symbolem P010 RAL 7016. Ten elegancki kolor doskonale komponuje się z różnymi stylami wnętrz, dodając im nowoczesnego i wyrafinowanego charakteru. Kolor uzupełniający to biały.

Plafon Soft LED 60X60 ma płaską konstrukcję o niskiej wysokości (6 cm), dzięki czemu doskonale pasuje do pomieszczeń z niskim sufitem. Jego szerokość wynosi 63 cm, a długość 63 cm, co sprawia, że jest to kompaktowy i efektywny plafon.

Montaż plafonu odbywa się bezpośrednio na powierzchni sufitu, co zapewnia stabilność i prostotę instalacji. Plafon posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest podwójnie izolowany. Działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz, a napięcie zasilania wynosi 220-230 V.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10