

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/soft-led-60x60-7544-p-79090.html>

Plafon SOFT LED 60X60 7544 Nowodvorski



Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	7544
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	T8
Ilość źródeł światła	5

Opis produktu

Plafon SOFT LED 60X60 7544 Nowodvorski

Oto opis produktu dla plafonu Soft LED 60X60:

- Symbol: 7544
- Typ źródła światła: LED TUBE T8
- Maksymalna moc: 11W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 5
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 6 cm
- Szerokość: 63 cm
- Długość: 63 cm

Plafon Soft LED 60X60 to nowoczesne oświetlenie sufitowe, które doskonale sprawdzi się w różnych pomieszczeniach, takich jak biura, sale konferencyjne czy kuchnie. Zapewnia jasne i równomierne oświetlenie, idealne do codziennego użytku.

Plafon wykorzystuje źródła światła typu LED TUBE T8 o maksymalnej mocy 11W. Źródła światła są wymienne, co umożliwia ich łatwą wymianę w przypadku konieczności. Plafon jest dostarczany z zamontowanymi źródłami światła, więc nie trzeba ich dodatkowo dokupywać.

Plafon Soft LED 60X60 posiada 5 punktów świetlnych, które zapewniają szerokie i równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Można skierować światło w wybrane kierunki, aby dostosować je do indywidualnych preferencji.

Konstrukcja plafonu wykonana jest z lakierowanego aluminium, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd. Materiałem dodatkowym jest tworzywo sztuczne PMMA, które zapewnia równomierne rozpraszanie światła i dodatkową ochronę.

Plafon ma kolor wiodący biały, oznaczony symbolem P004 RAL 9003. Ten uniwersalny kolor doskonale komponuje się z różnymi stylami wnętrz, dodając im nowoczesnego i eleganckiego charakteru.

Plafon Soft LED 60X60 ma płaską konstrukcję o niskiej wysokości (6 cm), dzięki czemu doskonale pasuje do pomieszczeń z niskim sufitem. Jego szerokość wynosi 63 cm, a długość 63 cm, co sprawia, że jest to kompaktowy i efektywny plafon.

Montaż plafonu odbywa się bezpośrednio na powierzchni sufitu, co zapewnia stabilność i prostotę instalacji. Plafon posiada klasę ochronności I,

co oznacza, że jest podwójnie izolowany. Działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz, a napięcie zasilania wynosi 220-230 V.