

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/spot-profile-mono-do-1-obwodowego-systemu-szynowego-7584-nowodvorski-p-85140.html>



## Spot PROFILE MONO do 1-obwodowego systemu szynowego 7584 Nowodvorski

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cena               | <b>119,00 zł</b>                                                     |
| Dostępność         | <b>Dostępny - z terminem realizacji</b>                              |
| Czas wysyłki       | <b>od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień</b> |
| Numer katalogowy   | <b>7584</b>                                                          |
| Producent          | <b>Nowodvorski</b>                                                   |
| Materiał wykonania | <b>metal</b>                                                         |
| Kolor przeważający | <b>odcienie bieli</b>                                                |
| Styl               | <b>nowoczesny</b>                                                    |
| Źródło światła     | <b>GU10</b>                                                          |

### Opis produktu

## Spot PROFILE MONO do 1-obwodowego systemu szynowego 7584 Nowodvorski

Oto opis produktu - spot PROFILE MONO do 1-obwodowego systemu szynowego:

- Symbol: 7584
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne (można zamieniać źródła światła)
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20 (chroniona przed pyłem, ale nieodporna na wodę)
- Wysokość: 10.5-16 cm (zależnie od ustawienia)
- Szerokość: 6-11 cm (zależnie od ustawienia)
- Długość: 7.5-14.5 cm (zależnie od ustawienia)
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 10.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 5.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne ABS

- Kolor wiodący: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II (podwójna izolacja)
- Metoda montażu: Do systemu PROFILE (1-obwodowy system szynowy)

Spot PROFILE MONO to oświetlenie przeznaczone do 1-obwodowego systemu szynowego. Może być używane do stworzenia punktowego oświetlenia w różnych pomieszczeniach. Spot jest wyposażony w gniazdo GU10, które umożliwia zmianę źródeł światła, jednak nie zawiera źródła światła w standardowym zakresie dostawy.

Wysokość, szerokość i długość spotu można regulować, co pozwala na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb i preferencji. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 10.5 cm i szerokość 5.5 cm, nadając spotowi estetyczny wygląd w kolorze białym. Spot wykonany jest z wytrzymałej stali lakierowanej oraz tworzywa sztucznego ABS.

Spot PROFILE MONO działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest zasilany napięciem ~220-230 V. Posiada również klasę ochronności II, co oznacza, że ma podwójną izolację i nie wymaga uziemienia. Montaż spotu odbywa się przy pomocy systemu PROFILE, który umożliwia łatwe i bezpieczne zamocowanie do 1-obwodowej szyny.

Ten spot jest idealny do wykorzystania w różnych pomieszczeniach, takich jak kuchnie, salon czy biura, gdzie potrzebne jest skierowane, punktowe oświetlenie.