

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/spot-profile-tinos-led-7w-3000k-do-1-obwodowego-systemu-szynowego-10381-nowodvorski-p-89595.html>



Spot PROFILE TINOS LED 7W, 3000K do 1-obwodowego systemu szynowego 10381 Nowodvorski

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10381
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Barwa światła LED	ciepła

Opis produktu

Spot PROFILE TINOS LED 7W, 3000K do 1-obwodowego systemu szynowego 10381 Nowodvorski

Oto opis produktu reflektora Spot PROFILE TINOS LED 7W, 3000K do 1-obwodowego systemu szynowego:

- Symbol: 10381
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 7W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 11 cm
- Szerokość: 5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 10 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 530 lm
- Kąt rozsyłu światła: 36°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): >80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie zasilania: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Do systemu PROFILE

Reflektor Spot PROFILE TINOS LED o mocy 7W jest wyposażony w zintegrowane źródła światła LED o żywotności 30000 godzin. Jest

przeznaczony do 1-obwodowego systemu szynowego.

Wymiary reflektora wynoszą 11 cm wysokości i 5 cm szerokości. Wysokość abażura/klosza/reflektora to 10 cm. Konstrukcja reflektora wykonana jest z lakierowanego aluminium, a dodatkowo wykorzystano tworzywo sztuczne. Kolor wiodący to czarny.

Reflektor emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłemu białemu światłu. Strumień świetlny wynosi 530 lm, a kąt rozsyłu światła to 36°, co umożliwia skierowanie światła w określonym kierunku. CRI (wskaźnik oddawania barw) wynosi powyżej 80, co oznacza dobrą reprodukcję kolorów.

Reflektor Spot PROFILE TINOS LED działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest przystosowany do zasilania napięciem ~220-230 V. Ma klasę ochronności II, co oznacza podwójną izolację elektryczną. Reflektor przeznaczony jest do montażu w systemie PROFILE.

Zauważ, że ten opis produktu odnosi się do reflektora Spot PROFILE TINOS LED o mocy 7W, 3000K, przeznaczonego do 1-obwodowego systemu szynowego.